

**Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR**

## **INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**

**Dotyczy:** Ślizgacze do myszek komputerowych

### **Przeznaczenie Produktu:**

Produkt przeznaczony wyłącznie do montażu na spodzie myszy komputerowej w celu poprawy jej ślizgu po podkładce lub innej odpowiedniej powierzchni. Ślizgacze zmniejszają tarcie i ułatwiają precyzyjne ruchy myszą.

### **Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa:**

1. **RYZIKO ZADŁAWIENIA:** Produkt zawiera małe elementy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 3. roku życia oraz zwierząt domowych. Małe części mogą zostać połknięte lub wchłonięte drogą oddechową, stwarzając ryzyko uduszenia.
2. **NIE SPOŻYWAĆ:** Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. W razie przypadkowego połknięcia, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazując opakowanie lub niniejszą instrukcję.
3. **UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:** Stosować ślizgacze wyłącznie na spodzie kompatybilnych myszy komputerowych. Nie używać do innych celów.
4. **OSTROŻNOŚĆ PRZY MONTAŻU:** Podczas usuwania starych ślizgaczy lub montażu nowych zachować ostrożność. W przypadku ślizgaczy wykonanych z twardszych materiałów (np. szkło, ceramika – jeśli dotyczy) istnieje ryzyko skaleczenia ostrymi krawędziami w razie ich uszkodzenia. Nie używać uszkodzonych ślizgaczy.
5. **SUBSTANCJE CHEMICZNE:** Podczas czyszczenia powierzchni myszy przed montażem (np. alkoholem izopropylowym) zapewnić odpowiednią wentylację i unikać kontaktu z oczami i skórą. Postępować zgodnie z instrukcją środka czyszczącego. Klej na ślizgaczach może zawierać substancje chemiczne – unikać bezpośredniego, długotrwałego kontaktu ze skórą podczas montażu.

### **Instrukcja Montażu i Użytkowania:**

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że powierzchnia myszy w miejscach montażu ślizgaczy jest idealnie czysta, sucha i odtłuszczona.
2. **Usuwanie Starych Ślizgaczy (jeśli dotyczy):** Ostrożnie usuń poprzednie ślizgacze. Pozostałości kleju usuń za pomocą odpowiedniego środka (np. dołączonej chusteczki lub alkoholu izopropylowego) i osusz powierzchnię.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

3. **Kompatybilność:** Upewnij się, że wybrane ślizgacze są kompatybilne z modelem Twojej myszy i pasują kształtem do wyznaczonych miejsc.
4. **Montaż:** Odklej folię zabezpieczającą z nowego ślizgacza, starając się nie dotykać warstwy klejącej. Precyzyjnie umieść ślizgacz w odpowiednim miejscu na spodzie myszy.
5. **Dociskanie:** Mocno i równomiernie dociśnij każdy ślizgacz przez kilka-kilkanaście sekund, aby zapewnić dobre przyleganie kleju.
6. **Czas Wiązania Kleju:** Dla optymalnego efektu, po montażu pozostaw mysz na pewien czas (np. 1-2 godziny lub zgodnie z zaleceniami dotyczącymi kleju, jeśli podano) bez intensywnego użytkowania, aby klej mógł uzyskać pełną siłę wiązania.
7. **Użytkowanie:** Używaj myszy na czystej i gładkiej podkładce lub odpowiedniej powierzchni. Regularnie czyść podkładkę, aby zapobiec gromadzeniu się brudu, który może rysować ślizgacze i pogarszać ich działanie.

#### **Konserwacja:**

- Powierzchnię ślizgaczy można czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry.
- Nie używać agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia ślizgaczy.

#### **Utylizacja:**

- Zużyte ślizgacze należy traktować jako odpad komunalny zmieszany i utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucać do środowiska naturalnego.

#### **Informacje Dodatkowe:**

- Niewłaściwy montaż lub użytkowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia myszy, podkładki lub samych ślizgaczy, a także do utraty gwarancji na produkt (jeśli dotyczy).
- Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

**Uwaga:** Ta instrukcja została przygotowana jako ogólny wzór dla kategorii "Ślizgacze do myszek". Konkretny producent powinien dostosować ją do specyfiki swojego produktu (np. materiału, z którego wykonane są ślizgacze, rodzaju kleju, szczegółów montażu dla

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

danego modelu myszy). Kluczowe jest podanie wszystkich informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania konkretnego modelu ślizgaczy.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.