

Instrukcja Bezpieczeństwa - Osłonka i Wtyk Sieciowy RJ45/GG45

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR

Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

1. Przeznaczenie Produktu

- Osłonki i wtyki sieciowe RJ45/GG45 są przeznaczone wyłącznie do zakańczania kabli sieciowych (np. typu Ethernet, skrętka) w celu tworzenia połączeń w niskonapięciowych sieciach teleinformatycznych i transmisji danych.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Produkt nie jest zabawką.

2. Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

- **Ryzyko zadławienia:** Produkt zawiera małe elementy (wtyk, osłonka), które mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla małych dzieci lub zwierząt domowych. Przechowywać poza ich zasięgiem. Nie pozostawiać luzem w miejscach dostępnych dla dzieci.
- **Ostre krawędzie:** Podczas przygotowywania kabla (np. zdejmowania izolacji) oraz podczas montażu wtyku, należy zachować ostrożność ze względu na potencjalnie ostre krawędzie narzędzi, przewodów lub styków we wtyku.
- **Użytkowanie:** Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań zgodnych z jego przeznaczeniem (niskonapięciowe sieci danych). Nie używać do innych celów, w szczególności nie podłączać do instalacji elektrycznych o napięciu sieciowym.

3. Bezpieczeństwo Instalacji

- **Narzędzia:** Do montażu (zaciskania) wtyku na kablu należy używać wyłącznie odpowiednich, sprawnych narzędzi (zaciskarka do wtyków RJ45/GG45). Użycie nieodpowiednich narzędzi może uszkodzić wtyk, kabel lub spowodować nieprawidłowe połączenie.
- **Przygotowanie kabla:** Podczas zdejmowania izolacji zewnętrznej i układania żył kabla należy postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji poszczególnych żył ani samych przewodników.

- **Kolejność żył:** Upewnij się, że żyły kabla są ułożone we wtyku zgodnie z obowiązującym standardem (np. T568A lub T568B) wymaganym dla danego połączenia. Nieprawidłowe ułożenie żył uniemożliwi poprawne działanie sieci.
- **Montaż osłonki:** Osłonkę należy nasunąć na kabel *przed* zaciśnięciem wtyku.
- **Zaciskanie wtyku:** Wtyk należy zacisnąć z odpowiednią siłą, zgodnie z instrukcją obsługi narzędzia zaciskającego. Zbyt słabe zaciśnięcie może prowadzić do niestabilnego połączenia, a zbyt silne może uszkodzić wtyk lub kabel.
- **Brak doświadczenia:** Jeśli nie posiadasz doświadczenia w montażu wtyków sieciowych, zaleca się powierzenie tego zadania wykwalifikowanej osobie lub skorzystanie z gotowych kabli połączeniowych (patchcordów).

4. Bezpieczeństwo Użytkowania

- **Podłączanie/Odłączanie:** Wtyk należy wkładać i wyjmować z gniazda, trzymając za korpus wtyku lub osłonkę. Nie ciągnąć za kabel, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie lub wyrwanie z wtyku.
- **Unikanie uszkodzeń mechanicznych:** Chronić kabel i wtyk przed nadmiernym zginaniem (szczególnie przy samym wtyku), przytrzaśnięciem, zgnieceniem lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Warunki środowiskowe:** Nie narażać produktu na działanie wilgoci, wody, skrajnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani substancji chemicznych.
- **Kontrola stanu:** Okresowo sprawdzać stan wtyków i kabli. W przypadku zauważenia uszkodzeń (pęknięcia, złamane zatrzaski, uszkodzone styki) należy zaprzestać użytkowania i wymienić uszkodzony element/kabel.

5. Przechowywanie

- Nieużywane wtyki i osłonki przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu lub innym zabezpieczającym pojemniku, z dala od dzieci i zwierząt.

6. Utylizacja

- Zużyte lub uszkodzone wtyki i osłonki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i drobnych elementów elektronicznych. Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Uwaga Końcowa

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.

Producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.